

OSC U - Серия винтового компрессора с прямым подсоединением



OSC U (30-355 kW)

МОДЕЛЬ	Макс. давление	Мощность	Мощность двигателя		дБ(А)	Вес (кг)	Диаметр подключения	Размеры (мм)		
	бар	м3/мин	кВт	HP				Ширина	Длина	Высота
OSC 30 U	7,5	5,35	30	40	70	730	1 "	900	1600	1400
	10	3,75								
	13	3,71								
OSC 37 U	7,5	6,60	37	50	70	760	1 1/4 "	1150	1500	1610
	10	5,30								
	13	4,04								
OSC 45 U	7,5	7,44	45	60	73	1000	1 1/2 "	1150	1500	1610
	10	6,48								
	13	5,23								
OSC 55 U	7,5	9,17	55	75	74	1050	1 1/2 "	1450	1600	1750
	10	7,36								
	13	7,25								
OSC 75 U	7,5	13,67	75	100	74	1750	2 "	1650	2000	1900
	10	10,81								
	13	8,80								
OSC 90 U	7,5	15,58	90	125	75	2375	2 "	1650	2000	1900
	10	13,42								
	13	10,66								
OSC 110 U	7,5	19,99	110	150	76	2650	2 "	1600	3200	1855
	10	15,30								
	13	12,74								
OSC 132 U	7,5	21,83	132	180	76	3460	3 "	1600	3200	1855
	10	19,62								
	13	17,53								
OSC 160 U	7,5	28,02	160	220	77	3850	3 "	1950	3500	2055
	10	23,03								
	13	18,70								
OSC 200 U	7,5	36,31	200	270	78	4420	4 "	2150	3700	2350
	10	31,03								
	13	21,99								
OSC 250 U	7,5	43,08	250	340	78	5750	4 "	2150	3700	2350
	10	36,16								
	13	30,70								
OSC 315 U	7,5	53,46	315	430	78	6000	4 "	2150	3900	2350
	10	46,04								
	13	39,37								
OSC 355 U	7,5	57,31	355	480	79	6250	4 "	2150	3900	2350
	10	52,95								
	13	45,34								

- Производительность компрессора измерена в соответствии с Приложением С стандарта ISO 1217:2009, учитывая нормативное значение температуры среды 20 °C и давление на входе 1 бар.

- U: Прямое подключение, D: Означает устройство с инвертором прямого подключения.